



**Spesifikasjoner Ledvance LED panel  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 kaldt hvit |  
60x60cm - UGR <16 - Dali dimbar**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 243689                          |
| EAN                            | 4058075503861                   |
| Produsentkode                  | 4058075503861                   |
| Merke                          | Ledvance                        |
| Produsent navn                 | PL INDV 600 33W/4000K DALI LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                            |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 60000                           |
| Product Serie                  | IndiviLED                       |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                         |
| Wattstyrke            | 33W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Lyskilde Inkludert        | Ja                   |
| Lysfluks (Lumen)          | 4000lm               |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 121                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP40                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule       |
| Armatur Tilkobling        | Skrueklemme, 2-polet |
| Effektfaktor              | >0.90                |
| Produkttype               | LED Paneler          |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 16 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | -20 til +45                   |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 50      |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|